

Wird diese Vorgabe nicht eingehalten, kann es zur Ablösung der Folie kommen, was zum Erlöschen der Brite-Line Gewährleistung führt.

Fahrzeugreifen sind hierfür ungeeignet, da sie den notwendigen Anpressdruck nicht erzeugen können.

Haltbarkeit der Folie

Die Langlebigkeit der Brite-Line Folie hängt maßgeblich von einer fachgerechten Verlegung ab. Daher möchten wir nochmals auf folgende Punkte hinweisen:

- Wahl der Verkehrsklasse dem Einsatzort entsprechend
- Prüfung / Reinigung der Straßenoberfläche
- Sorgfältiges Andrücken der Folie nach fachgerechter Verlegung

Nur bei Beachtung dieser Faktoren kann eine optimale Haltbarkeit gewährleistet werden.

Entfernung der Folie

Die Brite-Line Folie lässt sich bei ordnungsgemäßer Anwendung in der Regel manuell und ohne Hilfsmittel rückstandsfrei entfernen.

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass sich die Demarkierung unter bestimmten Witterungsbedingungen durch vorsichtiges Erwärmen erleichtern lässt. Dabei ist Folgendes zu beachten: Keine offene Flamme, keine Lösungsmittel, kein Wasserstrahl zur Entfernung nutzen.

Lagerfähigkeit

Die Brite-Line-Folie sollte innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf verarbeitet werden. Der zugehörige Brite-Line-Primer ist innerhalb von 6 Monaten aufzubrauchen. Beide Produkte sind in trockenen, kühlen und frostgeschützten Räumen zu lagern.

Der Primer ist gut belüftet aufzubewahren und unbedingt vor Frost zu schützen.

Brite-Line-Primer fällt unter die Gefahrenklasse UN 1263, Klasse 3 (entzündbare Flüssigkeiten) und ist entsprechend den geltenden Vorschriften für Gefahrstoffe zu lagern und zu handhaben.

Sicherheitshinweis

Der Primer reizt Augen und Haut. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- Von offenen Flammen, Funken und anderen Zündquellen fernhalten.
- Dämpfe können Reizungen und gesundheitliche Beschwerden verursachen.
- Direkter Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
- Offenes Feuer und Rauchen sind bei der Verarbeitung untersagt.

Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen. Bei Hautkontakt mit viel Wasser und Seife reinigen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen! Sofort medizinische Hilfe aufsuchen. Die Behälter stets dicht verschließen und kühl, trocken und gut belüftet lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen schützen.

Entsorgung

Abfallschlüsselnummer: AVV 170203

Die regionalen behördlichen Bestimmungen sind in eigener Verantwortung zu beachten.

Gewährleistung und Haftung

Vor der Verwendung der Brite-Line-Folien ist vom Besteller zu prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist.

Die Gewährleistung und Haftung richten sich nach den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Saferoad RS GmbH; vorrangig gelten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Nachweis über die fachgerechte Applikation der Folie gemäß der jeweils gültigen Verlegeanweisung ist zwingend erforderlich.

Brite-Line Europe GmbH
Bongard-und-Lind-Straße 1
56414 Weroth
GERMANY

T +49 64 35 90 80 400
F +49 64 35 90 80 410
info@brite-line-europe.de

www.briteline.eu

Stand: 03.06.2025